


MAGIC RUBBER

Dvokomponentna guma za brzo umrežavanje

Dvokomponentna izolaciona tečna guma, izuzetno prilagodljiva i fluidna, fleksibilna, elastična i ponovo upotrebljiva. Za samo nekoliko minuta, pretvara se u gumu sa veoma visokim dielektričnim, termičkim, mehaničkim i elastičnim karakteristikama.

PREDNOSTI

- Za instalacije do 1kV.
- Niska emisija dima, toksičnih i korozivnih gasova.
- Idealan i za izlivanje i kalupe.
- Nema roka trajanja.



1 Mešajte 2 komponente u razmeri 1: 1



2 Mešajte max. 30".



3 Sipajte proizvod u kućište za punjenje.



4 Za samo nekoliko minuta, proizvod se pretvara u gumu.

PRODUCT / Item	Colour	Package type	Total quantity
MAGIC RUBBER 500 MAGIC-RUBBER	●	1 single two-component bottle 1 jug - 1 spatula in wood	500 gr
MAGIC RUBBER 10 MAGICRUBBER-10	●	Two-component tanks 1 jug - 1 spatula in wood	10 kg

PRODUCT / Item	Colour	Package type	Total quantity
RUBBER FLUID 200 RUBBERFLUID-200	●	Two-component single dose bags	200 gr
RUBBER FLUID 350 RUBBERFLUID350	●	Two-component single dose bags	350 gr

RUBBER

FILLERS



- Vreme unakrsnog povezivanja:**
15 minuta na 23°C
- Volumenski otpor:**
>2 1015 Ω cm
- Dielektrična čvrstoća:**
> 20 kV/mm
- Specifična težina:**
1,22 približno
- Stepen zaštite:**
IP68 (u odgovarajućem)

Magic Rubber štiti od prašine
izoluje spojeve čak i kada se
neprekidno uranja u vodu. Kada
se sipa u kućišta(kutije)
zaštićene od ulazak čvrstih tela
pomaže da se kreira IP68 sistem
zaštite.

